



OPEL sigarettenaansteker met lamp en asbaklamp

Voor OPEL Kadett-E

I. Levering

- 1 x sigarettenaansteker
- 1 x asbaklamp
- 1 x gloeilamp
- 1 x lampenring
- 1 x inbouwhandleiding

II. Montagevoorbereiding

De binnenruimte van de asbak evenals de sigarettenaansteker wordt met extra belichting uitgerust. Daarvoor moet men volgende werken doorvoeren:
Vooreerst batterij-aardeband afklemmen. De blinde deksel van de sigarettenaansteker-opening uit de middenconsole verwijderen (afb. 1). Asbak er uit nemen.

III. Montage

De aansluitingskabel van de kabelset van het instrumentenpaneel losmaken. De asbaklamp 1 op de meervoudige steker opsteken. De sigarettenaansteker-gloeilamp 2 met fitting op de vlakke stekerhuls steken. Asbaklamp 1 met fitting van achter in de voorziene opening in de middenconsole inzetten (afb. 3). Sigarettenaansteker-gloeilamp met fitting en meervoudige steker van achter door de voorziene opening voor de sigarettenaansteker leiden

(afb. 3). Sigarettenaansteker-gloeilamp met fitting aan de lampenring bevestigen en in de opening inzetten. Meervoudige steker door lampenring verder naar buiten leiden, opdat het sigarettenaansteker-stopcontact kan worden aangesloten. Lampenring in de opening (afb. 4) en sigarettenaansteker-stopcontact in de lampenring inzetten (afb. 5). Er op letten, arrêterneus van de lampenring over de volledige vlakte van de stopcontactcilinder geleiden (afb. 6). Stopcontact geheel in de lampenring inschuiven. Aansluitend stopcontact iets naar rechts draaien (afb. 7) tot arrêterneuzen arrêteren. Daarna sigarettenaansteker in stopcontact inzetten (afb. 8).

IV. Eindmontage/Controle

Asbak weer inbouwen, batterij-aardekabel weer aanklemmen. De functiecontrole gebeurt bij inschakelde ontsteking van het voertuig. De asbakbelichting en de lampenring van de aansteker moeten dan schijnen. Sigarettenaansteker indrukken. Na een korte tijd gloeit de aanstekerspraaal.

part number: 90008821

