

OPEL - gyermekülés használati utasítása

A következő kivitelezési formákban alkalmazható

OPEL - biztonsági asztallal

ellátott gyermekülés

OPEL - gyermekülés

OPEL - gyermekülés üléscecsze

I-es súlyosztály (9* -tól 18 kg-ig)


II-es súlyosztály (15* -tól 25 kg-ig)

III-as súlyosztály (22* -tól 36 kg-ig)

* Azt javasoljuk, hogy csak 11 kg-os súlyú szilikonmal a 4. és 5. osztályú szilikonmal ellátott gyermekülést

A 44/03-es ECE szabályozás szerint engedélyezett.

A hátsó ülésen III. az utas ülésen a manetirányba történő beszerelésre.



Csak olyan járművekben használható, melyek a 16-os sz. ECE-szabályozás szerinti vagy valamilyen más hasonló szabvány által engedélyezett, visszahúzóval ellátott 3-pontos biztonsági övvel vannak felszerelve.

Általános fontos biztonsági útmutatások

Ezen gyermek biztonsági rendszer a gyermek-visszatartó rendszerekre vonatkozó ECE 44/03-as európai szabvány szerint lett engedélyezve. Az ellenőrző jel és az engedélyezési szám a narancssárga címkén található.

Kérjük Önt, hogy a gyermekülést soha ne használja az előírt gyermekülés huzat III. körphozás nélkül. Ne cserélje ezen anyagokat csak olyanokra melyeket a gyártó előírt. A huzat III. a körphozási anyagok fontos alkotóelemek a gyermekülés biztonsági funkciójának.

A gyermek biztonsági rendszereknek a légzsák rendszerekkel együtt történő használata

A gyermek biztonsági rendszer beszereléséhez Ön csak a hátsó külső üléshelyeket használhatja. Baleset során a gyermek kedvezőtlen üléshelyzete esetén a légzsák veszélyforrást jelenthet a gyermek számára. Utas - légzsákkal felszerelt járművek oldal-légzsák nélkül. Előre irányba beállított gyermeküléseknek az utas ülésre történő szerelése engedélyezett abban az esetben ha az egészen hátrahelyezett helyzetben áll. Oldal-légzsákkal felszerelt járművek esetében tilos a gyermek biztonsági rendszerek beszerelése.

Naponta történő használat esetén

A használati utasításait pontosan be kell tartani. Szigorúan tilos a gyermek biztonsági rendszereken bármiféle változtatást végrehajtani, mivel ezáltal megszüntethető a védőhatása.

Ne hagyja Ön soha a gyermekét felügyelet nélkül a gyermek biztonsági rendszerben!

A hosszabb utazások során biztosítson Ön szünőket a gyermek számára és közben figyeljen arra, hogy a gyermek ne szállhasson ki felügyelet nélkül a forgalom irányában lévő oldalra. Amennyiben a gépkocsi ajtóba beszerelésre került használja Ön mindig a gyermek biztosítást.

Amire az ülése beszerelése során figyelni kell

Kérjük Önt, hogy mindenképpen figyeljen arra, hogy a gyermek biztonsági rendszerek rögzítéséhez szükséges összes övek mindig szorosan kell legyenek húzva. Azok az övek melyek a gyermeket tartják, feszesebbé kell legyenek húzva és tilos elfordulniuk.

A laza övek jelentősen korlátozzák a biztonsági hatást és baleset során sokkal magasabb testi megterhelést jelentenek a gyermek számára.

Egy esetleges baleset során fellépő belecsúsztatások elkerülése érdekében vezesse Ön a medenceövet mindig úgy, hogy az mélyen és feszesebbé fektüljön fel a medencére. Ahhoz, hogy a gyermek sajátkezűleg ne lazíthassa meg a medenceövet és ne húzhassa fel a hasára, 22 kg-ig terjedő súlyú gyermekek esetében a rendelkezésre álló övszabítót kell használni. Az OPEL - biztonsági asztallal ellátott gyermekülés esetében arra kell figyelni, hogy a biztonsági asztalt olyan szorosan amennyire csak lehetséges a gyermek testéhez kell húzni, hogy az övek ne lazulhassanak meg.

A gyermek biztonsági rendszer pótalkatrészeit gondosan őrizze meg Ön és figyeljen arra, hogy a szerelés során az egyedi alkatrészek ne veszessenek el. A gyermek biztonsági rendszer kemény- és műanyag alkatrészeit úgy kell elhelyezni, hogy ezek a napi felhasználás során ne azorulhassanak az ajtók vagy a jármű állítható ülésel közel.

Az utasok és a csomagok biztonságai

A csomagokat vagy egyéb tárgyakat, melyek egy baleset során sérüléseket okozhatnak megfelelő módon kell biztosítani. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kalaptartóra - ezek egy baleset során veszélyes kóvadászokká válhatnak. Amennyiben Ön a gyermek biztonsági rendszert magával viszi az autójában a gyermek nélkül, kérjük hogy biztosítsa azt a felírt biztonsági öv segítségével.

Önnel ügyelnie kell arra, hogy az összes utasa mindig bekapcsolja magát. Baleset során azok a személyek melyek nincsenek bekapcsolva nagy veszélyforrást jelenthetnek a gyermek biztonsági rendszerekben biztosított gyermekek számára.

Baleset után

Ha az Ön gyermek biztonsági rendszere egy baleset során erőbe kerülésnek lett kitéve, ezt mindenképpen ki kell cserélni.


OPEL - gyermekülés átszerelése

Minden körülmények között tartsa be Ön az átszerelési és a beszerelési útmutatásokat.

Az OPEL biztonsági asztallal ellátott gyermekülés (I-es osztály) kivételével OPEL gyermekülés esetében a biztonsági asztalt pótalkatrész formájában meg lehet az OPEL-kerekeskötőnél rendelni.

Környezet

Az összes felhasznált anyag FCKW mentes.



Beszereelési utasítás

OPEL - biztonsági asztallal ellátott gyermekülés

Utaz - légzsákkal felszerelt járművek oldal-légzsák nélkül. Előző irányba beállított gyermeküléseknek az utas ülésre történő szerelése engedélyezett abban az esetben ha az egészen hátrékkelt helyzetben áll. Oldal-légzsákkal felszerelt járművek esetében tilos a gyermek biztonsági rendszerek beszerelése.

I-es súlyosztály

(9* -tól 18 kg-ig terjedő testsúly)

* Az irányítás, hogy mely 11 kg-os súlyok alkalmasak a biztonsági asztallal ellátott gyermekülésre.

Az OPEL gyermekülés (a gyermekkel együtt) csak a jármű saját 3-pontos övrendszerével rögzíthető.

A gyermek biztosítása

1-es lépés: a gyermek beültetése (1-es és 2-es ábra)

A gyermeket ültesse be Ön a gyermekülésbe. Most vagy Ön a biztonsági asztalt és vezessze át a kihúzott 3-pontos biztonsági öv medence övét a biztonsági asztal vezetőhézagán keresztül. A zárnyelvet hallhatóan pattintsa be az övzárba.

2-es lépés: A biztonsági asztal rögzítése és az öv vezetése (3-as ábra)

A medence övnek és az átlós övnek az övvezető pecék felett kell futnia. Húzza meg Ön erőteljesen az átlós övet, úgy hogy a biztonsági asztal szorosan a gyermek testéhez húzódjon. Ezek után a helyezze be a fezzésre húzott átlós övet ugyancsak a biztonsági asztal vezetőhézagába. Mindkét övnek a fémből készült tartó piros oldalsó részeiben kell felfeküdnie, hogy ilyen módon az övek a kizuhlás ellen biztosítva legyenek.

A gyermek most biztosítva van.



Beszereelési utasítás OPEL - gyermekülés

Utasa - légzsákkal felszerelt járművek oldal-légzsák nélkül. Először irányba beállított gyermekülésnek az utasa ülésre történő szerelése engedélyezett abban az esetben ha az egyazon hirtelen áll. Oldal-légzsákkal felszerelt járművek esetében tilos a gyermek biztonsági rendszerek beszerelése.

II-es súlyosztály (15-től 25 kg-ig terjedő testsúly)

Az OPEL gyermekülés (a gyermekkel együtt) csak a jármű saját 3-pontos övrendszereivel rögzíthető.

A gyermek biztosítása

1-es lépés: A gyermek beültetése

A gyermeket ültesse be Ön a gyermekülésbe. Vagy Ön a 3-pontos biztonsági övet és a zárnyelvet hallhatóan pattintsa be az övzárba.

2-es lépés: Az öv vezetése (5-es és 6-os ábra)

A madencia övet helyezze Ön a piros nyílal megjelölt övvezető pecék alá és az átlós övet az övvezető pecék fölé.


A felső övvezetőknek a gyermek vállmagasságához történő illesztése (7-es ábra)

Az átlós övet úgy kell vezetni, hogy az úgy fusson a gyermek vállá fölött, hogy a gyermek baleset során az öv felett ne csúszhasson át és az öv ne kerüljön túlságosan közel a gyermek nyakához.

Önnak lehetőségében áll az övvezetést a célnak megfelelően beállítani, amennyiben Ön az övkapocs mögötti állítógombot kihúzza és ezt a helyes magasságban beállítja. Nyissa Ön ennek során a fedelet és a beállítási művelet befejezése után zárja azt lemét.

3-as lépés: Az övrendszer beállítása (8-as ábra)

Nyissa ki az övkapocsnál található piros fedelet. Húzza meg Ön erőteljesen az átlós övet úgy, hogy a madencia öv szorosan a gyermek madencéljéhez húzódjon. Ezek után a helyezze be a fesszere húzott átlós övet az övkapocs vezetéskébe és zárja a fedelet.






OPEL - gyermekülés ülésfőszévé történő átszerelése

Kindulás! állapot az előző irányba beállított OPEL gyermekülés.

A háttámasz leszerelése

- Távolítsa el Ön egy csavarhúzó segítségével a háttámasz alsó részén található mindkét horvostípusú csavart és vegye le a háttámaszt (lásd 1-es és 2-es ábr.)





Beszereelési utasítás OPEL - gyermekülés ülészsésze

Utazás - légzsákkal felszerelt járművek oldal-légzsákai nélkül. Előre irányba beállított gyermekülésnek az utas ülésre történő szerelése engedélyezett abban az esetben ha ez egészen hátrahatott helyzetben áll. Oldal-légzsákkal felszerelt járművek esetében tilos a gyermek biztonsági rendszerek beazzerelése.

III-as súlyosztály (22-től 36 kg-ig terjedő testsúly/150 cm)

Az OPEL gyermekülés (a gyermekkel együtt) csak a jármű saját 3-pontos övrendszerével rögzíthető.

A gyermek biztosítása

1-es lépés: A gyermek beültetése

A gyermeket ültesse be Ön a gyermekülésbe. Vegye Ön a 3-pontos biztonsági övet és a zárnyelvet hallhatóan pattintsa be az övzárba.

2-es lépés: Az öv vezetése (5-es és 6-os ábra)

A medence övet helyezze Ön a piros nyílal megjelölt övvezető pecék alá és az átlós övet az övvezető pecék fölé.

Húzza meg Ön erőteljesen az átlós övet úgy, hogy a medence öv szorosan a gyermek medencéjéhez húzódjon.

Az átlós övet úgy kell elvezetni, hogy az hogy az úgy fusson a gyermek válla fölött

(8-as ábra) hogy a gyermek baleset során az öv felett ne csúszhasson át és az öv ne kerüljön túlságosan közel a gyermek nyakához. Esetleg korrigálja Ön azt, amennyiben a magasság beállítását (ha beazzerelésre került) a felső övvezetésnek megváltoztatja (10-es ábr.).

Figyeljen Ön arra, hogy az utazás közben a gyermek az átlós övet ne helyezze a felső teste mögé.

Ápolási leírás

Alapvető feltételtávolítás

A törést mindig a folt külső szélétől a középpont irányába végazza, hogy a széllek képződését elkerülje!

Feltételtávolítási táblázat a speciális folt-típusok számára

Folt-típus	Mi a teendő?
Vér	Hideg sósvízzel kell kezelni (keverék: 2 teáskanál konyhasó 1 l vízhez), lemosni és egy törülközővel felszívítani, a maradékot enyhe kárpit samponnal kell utánokezelni. Bezárólag tiszta vízzel utánoblíteni.
Vaj	Egy késnek a tompa végével a szövetről óvatosan leemelni. Ezután a maradékot óvatosan feltatni. Egyéb maradványokat vízmentes oldószernel (pl. teesztbenzin) eltávolítani.
Hányadék	Hideg vízzel kell kezelni.
Gyümölcs- vagy bogyós gyümölcs foltok	Hideg finommosószert oldattal kell kezelni és tiszta vízzel utánoblíteni.
Régógumi	Távolítsa el a régógumit a folt felületéről egy tompa késsel, ha még azok után is fennmarad folt, fújja ezt be egy fagyaszító spray-el. Ezek után a folt levakarózással vagy lekeféléssel eltávolítható.
Ketchup	A kés tompa végével leemelni, maradékot feltatni, ha szükséges kárpit samponnal utánokezelni.
Sír	Amennyire csak lehetséges egy kés tompa végével eltávolítani. A maradékot kiszáradni hagyni és bezárólag poraszívóval eltávolítani. Ha folt maradna fenn, ezt samponnal kell utánokezelni.
Üdítő italok	Itassa fel a folyadékot azonnal egy jó szívóképeségű kendővel, vagy szivaccsal.
Kávé vagy kávé	Langyos finommosószert oldattal kell kezelni és tiszta vízzel utánoblíteni.
Vízfesték, nyál, izsadaing	Amilyen gyorsan csak lehet feltatni és a maradékot kárpit samponnal eltávolítani, gondosan átánoblíteni.