

fuel_measure_CZ



Phloha 1

Pozor!

Při výměně měřiče paliva vzniká nebezpečí úniku paliva, což může vést k požáru.
Před vyjmutím měřiče paliva dbejte na to, aby palivová nádrž byla již prázdná.

V žádném případě

- se nespolehejte na ujištění držitele vozidla
- nevyprazdňujte nádrž vyjmutím měřiče paliva.

Bezpečnostní opatření:

Dbejte následujících bezpečnostních opatření:

1. Nikdy nevyprazdňujte nádrž, když je vozidlo nad montážní jámou.
2. Vždy použijte hydraulický zvedák v dobře větraném prostoru.
3. Během vyprazdňování nádrže rozestavte vhodné výstražné tabule, např. „Vyprazdňování nádrže – zákaz koulení a otevřeného ohně“.
4. Pokud se palivo rozleje, musíte jej okamžitě odstranit.
5. Během vyprazdňování nádrže byste neměli používat kabelové lampy.
6. Nechte si od obecní požární služby a příslušného úřadu pro provoz paliv potvrdit, že Vám povolují vyprazdňování nádrže.
7. Pro vyprazdňování palivových zařízení se smí používat jen bezpečný vratný systém.

Doporučená metoda:

Pro vyprazdňování palivových nádrží vozidel Vauxhall a Opel doporučujeme použít vratné palivové zařízení s ref. KM 2351 se sadou adactérů KM 2352.

Informace obdržíte na adresě: