

fuel_measure_D

D Anhang 1

Achtung

Beim Austausch des Kraftstoffmessgerätes besteht die Gefahr des Auslaufens von Kraftstoff, was zu Brand führen kann.

Vor Entfernen des Kraftstoffmessgerätes muß darauf geachtet werden, daß der Kraftstoff-Tank vorher entleert wurde.

Auf keinen Fall:

- sich auf die Zusage des Fahrzeug-Halters verlassen.
- den Tank entleeren durch Entfernen des Kraftstoffmessgerätes.

Sicherheitsmaßnahmen:

Folgende Sicherheitsmaßnahmen müssen beachtet werden:

1. **Niemals** einen Tank entleeren, wenn das Fahrzeug über einer Grube steht.
2. **Immer** eine Fahrzeug-Hebebühne in einem gut belüfteten Raum verwenden.
3. Während des Entleerens sollten passende Warnschilder ausgestellt werden, z. B. Entleeren von Kraftstoff-Tanks – Rauchen und offenes Feuer verboten.
4. Sollte Kraftstoff verschüttet werden, muß dieser sofort beseitigt werden.
5. Kabellampen sollten während des Entleerens nicht benutzt werden.
6. Bei der Gemeinde-Feuerwehr und beim zuständigen Amt für den Kraftstoff-Betrieb bestätigen lassen, daß Ihnen das Füllen und Entleeren von Kraftstoff-Tanks gestattet ist.
7. Nur ein sicheres Kraftstoff-Rücknahmesystem darf für das Entleeren der Kraftstoffanlage benutzt werden.

Empfohlene Methode:

Es wird empfohlen, die Kraftstoff-Rücknahmeanlage, Bezugsnummer KM 2351 mit Adaptersatz KM 2352, für das Entleeren der Kraftstoff-Tanks von Vauxhall- und Opel-Fahrzeugen anzuwenden.

Auskunft erteilt:

Kent Moore (UK) Ltd.
86 Wharfdale Road, Tyseley, Birmingham B11 2DD, England