



Παράρτημα 1

Όταν αντικαταστάτε τον μετρητή υγρών καυσίμων υπάρχει ο κίνδυνος εκροής υγρών καυσίμων, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Προτού απομακρύνεται τον μετρητή καυσίμων πρέπει πρώτα από ολα να αδειάσετε το ρεζερβουάρ υγρών καυσίμων.

Σε καμμία περίπτωση:

- μην βασιστήτε στην συγκατάθεση του κρατητή του αυτοκινήτου.
- Αδειάσετε το ρεζερβουάρ καυσίμων αφού ξεμοντάρετε τον μετρητή υγρών καυσίμων.

Μέτρα ασφαλείας:

Τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας πρέπει να προσεχθούν

1. Μην αδειάζετε ποτέ το ρεζερβουάρ των υγρών καυσίμων, όταν το αυτοκίνητο βρίσκετε επάνω από μία λακούβα.
2. Να χρησιμοποιήσετε μία ράμπα αυτοκινήτου σε έναν καλό αερισμένο χώρο.
3. Καθώς αδειάζετε το ρεζερβουάρ υγρών καυσίμων θα πρέπει να έχετε θέσει προιηδοποιητικές πινακίδες, Π.χ. Αδειασμά ρεζερβουάρ υγρών καυσίμων – Απαγορεύετε το κάπνιζμα και η ανοιχτή φλόγα.
4. Σε περίπτωση που χυθεί καύσιμο, θα πρέπει να μαζευτεί αμέσως.
5. Κατά το άδειασμα του ρεζερβουάρ μην χρησιμοποιήτε ηλεκτρικές συσκευές.
6. Από την Πυροσβεστική υπηρεσία και στην υπεύθυνη υπηρεσία πρέπει να σας παραχωρηθεί μια άδεια για εργασίες αδειάσματος και γεμίσματος ρεζερβουάρ.
7. Μόνον με ένα σίγουρο σύστημα παλινδρόμησης υγρών καυσίμων επιτρέπετε το άδειασμα του ρεζερβουάρ.

Συστατική Μέθοδος:

Σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα παλινδρόμησης υγρών καυσίμων, αριθμός προέλευσης KM 2351 με αντάπτορα KM 2352, για το άδειασμα ρεζερβουάρ υγρών καυσίμων από την θαιά και Οαο.
