

fuel_measure_H



1. sz. függelék

Vigyázat!

a mérőkészülék cseréjénél fennáll az üzemanyag kifolyásának veszélye, ami tüzet okozhat
Ügyelni kell arra, hogy a mérőkészülék eltávolítása előtt az üzemanyagtartály ki legyen ürítve.

Semmi esetre se

- hagyatkozzék a jármű üzemeltetőjének bemondására.
- ürítse ki az üzemanyagtartályt a mérőkészülék eltávolításával.

Biztonsági intézkedések

A biztonsági intézkedéseknél a következőkre kell figyelemmel lenni:

1. Sohasem szabad az üzemanyagtartályt akna fölött álló járműből kiüríteni.
2. Mindig jól szellőztetett helyiségben platós járműmelőről kell a munkát elvégezni.
3. Az ürítés idejére figyelmeztető táblákat célszerű kihelyezni, pl: Üzemanyagtartály ürítése – Dohányzás és nyílt láng használata tilos.
4. Az esetleg kiömlött üzemanyagot azonnal el kell távolítani.
5. Vezetékes kézilámpát ürítés alkalmával ne használjunk.
6. A helyi tűzoltósággal és az illetékes felügyeleti hivatallal igazoltassa, hogy üzemanyagtartályok töltésére és ürítésére engedélye van.
7. Csakis biztonságos üzemanyag-visszavételi rendszerrel szabad az üzemanyagtartály ürítését elvégezni.

Javasolt módszer:

Javasoljuk, hogy a Vauxhall és Opel gépjárművek üzemanyagtartályainak ürítését végezzék a KM 2351 sz. adapterrel kiegészített KM 2352 rendelési számú üzemanyagürítővel.