

fuel_measure_N



Tillegg 1

Viktig!

Ved utskifting av bensinmåleren er det fare for at drivstoff kan renne ut, noe som lett kan føre til brann. Det er viktig at drivstofftanken tømmes før bensinmåleren fjernes.

Merk:

- Stol i dette tilfellet ikke på bileierens tilsagn!
- Tøm for all del ikke tanken ved å fjerne bensinmåleren!

Sikkerhetstiltak

Følgende sikkerhetstiltak må følges:

1. En tank må aldri tømmes når bilen står over en grop.
2. Brug alltid en løftebukk som står i et godt luftetrom.
3. Under tømmingen bør det settes ut passende varselskilt, f. eks. Tømming av drivstofftanker – Røyking og åpen ild forbudt.
4. Hvis det søles med drivstoff må det fjernes omgående.
5. Kabellamper må ikke brukes under tømmingen.
6. Be brannvesenet og ansvarlige myndigheter om bekreftelse på at De har lov til å fylle og tømme drivstofftanker.
7. Det er bare tillatt å bruke et sikkert drivstoff-retursystem til tømming av drivstoffanlegget.

Anbefalt metode

Det anbefales å bruke drivstoff-returanlegget, referansenr. KM 2351 med adaptersett KM 2352 til tømming av drivstofftanker på Vauxhall- og Opel-biler.

Informasjon kan fås av:

Kent Moore (UK) Ltd. 86 Wharfdale Road, Tyseley, Birmingham B11 2DD, England