

fuel\_measure\_P



---

## Suplemento 1

---

### Atenção

Ao substituir o indicador de nível de combustível, há perigo de incêndio, caso haja um derramamento de combustível.

Antes de retirar o indicador de nível de combustível, certifique-se de que o depósito de combustível tenha sido previamente esvaziado.

### Nunca

- se basear na afirmação do condutor do veículo, de que o depósito se encontra já vazio.
- esvaziar o depósito de combustível, retirando o indicador de nível de combustível.

### Medidas de prevenção

Ter sempre em atenção as seguintes medidas de prevenção:

1. Nunca estacionar o veículo sobre uma cova para esvaziar o depósito de combustível.
2. Utilizar sempre uma plataforma elevadora de veículos num compartimento bem arejado.
3. Durante o esvaziamento do depósito, devem ser pendurados sinais de aviso como, por exemplo, "Esvaziamento de depósitos de combustível – É proibido fumar ou acender lume".
4. No caso de derrame de combustível, proceder imediatamente à sua limpeza.
5. Durante o esvaziamento do depósito não devem ser utilizadas lâmpadas de cabos.
6. Certificar-se junto aos bombeiros locais ou à repartição oficial competente para o uso de combustível, se lhe é permitido o esvaziamento de depósitos de combustível.
7. APENAS um sistema de aspiração de combustível seguro poderá ser utilizado para o esvaziamento da instalação do combustível.

### Método Recomendado:

Recomenda-se o uso do equipamento de aspiração de combustível, referência no KN 2351 com conjunto de adaptação KM 2352, para o esvaziamento de depósitos de combustível para os veículos Vauxhall e Opel.

Para mais informações dirija-se a:

Kent Moore (UK) Ltd. 86 Wharfedale Road, Tyseley, Birmingham B11 2DD, Inglaterra