



Anexa 1

Atenție

Schimbând aparatul de măsurat carburantului există pericolul de scurgere a carburantului, ceea ce poate conduce la incendii.

Înainte de a îndepărta aparatul de măsurat carburantului se va avea în vedere ca rezervorul de carburant să fi fost golit în prealabil.

A se evita absolut:

- de a se baza pe cele asigurate de proprietarul autovehiculului.
- de a se goli rezervorul îndepărtând aparatul de măsurat carburantului.

Măsurile de siguranță:

Se vor avea în vedere următoarele măsuri de siguranță:

1. Nu se va goli rezervorul niciodată, dacă autovehiculul se află deasupra unei rampe.
2. Se va folosi întotdeauna un elevator de autovehicule, într-o încăpere bine aerisită.
3. În timpul golirii se vor amplasa panouri de avertizare potrivite, de exemplu golire de rezervoare de carburanți. Este interzis fumatul și focul deschis.
4. Dacă se scurge carburant, acesta va fi îndepărtat imediat.
5. Nu se vor folosi lămpi cu cabluri în timpul golirii.
6. Procurați-vă avizul de umplere și golire a unor rezervoare de carburanți de la pompierii locali și de la autoritățile de competență pentru lucrări cu carburanți.
7. La golirea instalației de carburanți se va folosi numai un sistem sigur de preluare a carburanților goliți.

Metode recomandate:

La golirea rezervoarelor de carburanți de la autovehiculele Vauxhall și Opel vă recomandăm să folosiți instalația de preluare a carburanților, număr de referință KM 2351 cu setul de adapter KM 2352.

Informații la:

Kent Moore (UK) Ltd. 86 Wharfdale Road, Tyseley, Birmingham B11 2DD, Anglia