



Paziti

Pri zamenjavi merilnega instrumenta merilne naprave, obstaja nevarnost iztekanja goriva, kar lahko povzroči požar.

Predno se odstrani merilni instrument goriva, je potrebno biti pozoren na to, da je rezervoar goriva popolnoma izprazen.

V nobenem primeru:

- Se zanašati na izjavo lastnika vozila.
- Rezervoar izprazniti z odstranitvijo merilne naprave goriva.

Varnostni ukrepi:

Sledeče varnostne ukrepe je potrebno upoštevati:

1. Nikoli izprazniti rezervoarja z gorivom, ko je vozilo nad kanalom.
2. Vedno uporabiti dvigalni oder v dobro zračenem prostoru.
3. Pred praznjenjem rezervoarja goriva je potrebno namestiti ustrezno tablico z napisom npr.: Praznjenje rezervoarja za gorivo, kajenje in uporaba odprtega plamena je prepovedana.
4. V primeru, da se gorivo polije, ga je potrebno takoj obrisati.
5. Med praznjenjem rezervoarja se ne sme uporabljati kabelske luči.
6. Priskrbeti si dovoljenje za polnjenje in praznjenje rezervoarjev z gorivom pri pristojni protipožarni službi in pri pristojni službi za pogonska goriva.
7. Pri praznjenju rezervoarja uporabljati samo varne sisteme za sprejemanje goriva.

Priporočljiva metoda:

Priporoča se naprava za sprejemanje goriva iz rezervoarja s sklicno številko KM 2351 z adapterskim kompletom KM 2352, ki se uporablja za izpraznitev rezervoarjev za gorivo za vozila Vauxall in Opel.

Informacijo dobite:

Kent Moore (UK) Ltd. 86 Wharfdale Road, Tyseley, Birmingham B11 2DD, England